



helper mini

waga technologiczna
z ograniczeniem ładowności
do 4,0 ton



Opis produktu

helper mini to najnowsze rozwiązanie firmy VEI do zastosowań w warunkach ograniczonej przestrzeni w kabinach mini-ładowarek i koparek. Prostota obsługi, dokładność pomiarowa, niezawodność i zdolność zarządzania danymi to cechy użytkowe, które czynią go bardzo przydatnym narzędziem pomiarowym.

Płyta czołowa



Drukarka

- Opcjonalna drukarka termiczna vPrint na rolkę
- Głowica pełnowierszowa zapewnia szybki i cichy wydruk



oraz zdecydowanie zwiększa żywotność drukarki z powodu braku ruchomych elementów

- Dociskowa rolka głowicy zintegrowana z pokrywą taśmy papierowej uwalnia od konieczności wsuwania krawędzi taśmy pod głowicę – wystarczy zatrasnąć pokrywę
- Standardowe rolki 57 mm / 30 metrów, papier termiczny
- Podwójny system mocowania **helper mini** pozwala zintegrować drukarkę z terminalem wagowym lub zabudować ją osobno w mniejszej kabinie
- Wydruk daty i czasu, numeru kwitu wagowego, sumy całkowitej załadunku, nazwy materiału, klienta oraz identyfikatora operatora
- Edytowalny nagłówek i stopka wydruku
- Wydruk zawartości katalogów, zestawienie pamięci sum całkowitych dla poszczególnych materiałów
- Możliwość współpracy z drukarką paragonową Epson TM295

Specyfikacja

- Pokładowy terminal wagowy z podświetlanym wyświetlaczem, 2 wiersze po 20 znaków alfanumerycznych wys. 2.95 x 4.75 mm, z regulowanym uchwytem
- Klawiatura z 12 przyciskami o dużej czułości
- Uszczelniane złącza elektryczne, łatwe do rozłączenia, umożliwiające przenoszenie terminala z jednej ładowarki do innej
- Temperatura robocza od -20°C do +50°C.
- Dokładność pomiarowa 1%, działka odczytowa 10, 20 lub 50 kg
- Hasło zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem do ustawień systemowych i kalibracyjnych
- Ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi, zakłóceniami elektromagnetycznymi i wyładowaniami atmosferycznymi
- Dwa czujniki ciśnienia 500 bar o obciążeniu niszczącym 200%, stopień ochrony IP68, temperatura robocza od -30°C do +80°C
- Opcjonalna drukarka termiczna na rolkę z wydrukiem daty i czasu, numeru kwitu wagowego, sumy całkowitej załadunku, specyfikacji materiału oraz identyfikacji operatora
- Czujnik zbliżeniowy położenia wysięgu o stopniu ochrony IP68
- Wewnętrzny sygnał dźwiękowy

PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA, MOŻLIWOŚCI KALIBRACYJNE

- Pamięć 20 materiałów, pamięć sumy całkowitej dla każdego materiału
- Pamięć wyników 900 kolejnych załadunków
- Możliwość wykonania i zapamiętania 2 niezależnych kalibracji dla różnych ładowarek (przy przenoszeniu terminala z jednej maszyny do innej) albo dla różnych kompletów wyposażenia (np. łyżka, widły)

ZDALNA DIAGNOSTYKA I KALIBRACJA SYSTEMU

- Diagnostowanie parametrów systemu oraz ponowna kalibracja wagi mogą zostać wykonane telefonicznie, bez konieczności ponoszenia kosztów przyjazdu zespołu serwisowego

TRANSMISJA DANYCH WAGOWYCH

- Pamięć zewnętrzna Data Logger do przenoszenia danych do komputera wraz z oprogramowaniem TDataVEI

Galeria



Kup teraz

autoryzowany dystrybutor urządzeń VEI w Polsce



601 486 484



biuro@attr.pl